



46" Display - 2500 nits  
 590.5 x 1035.9 x 58 mm  
 572.67 x 1018.08 mm active area

VEHRROHRUNG, D = 50 mm,  
 FÜR ERDUNG

ORTBETON: C 20 / 25  
 BETONSTAHL: BST 500 SM/ (A)  
 BAUSTAHL: S 235 JR+AR  
 BODENPRESSUNG: 150 kN/m<sup>2</sup>

PVC D=50

Hersteller: ST-Vitrinen Trautmann GmbH & Co. KG 33729 Bielefeld - Grafenheider Straße 100 - ++49 52 1 97704-0 - info@st-vitrinen.de	
Bauverfahren: <b>46 P 112 outdoor</b>	
BAUHERR: Vitrum ST 725.749/749	Zeichnung erstellt: Datum: Ort:
Produktname: Vitrum ST 725.749/749	Maßstab: 1:1
VARIANTE: Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken, Zeichnungen sowie ihre Bearbeitung unterliegen dem Urheberrecht und den übrigen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Jede Weitergabe der vorliegenden Zeichnung oder Bestandteile davon dürfen nicht ohne ausdrücklicher Zustimmung des Herstellers, Lieferanten oder für Dritte ausgeben, reproduziert werden.	