



65" Display - 4000 nit  
 803.5 x 1428.5 Active area  
 808.1 x 1433.1 Bezel open  
 832.0 x 1450.9 x 89.4 mm

VSG-Sicherheitsglas 9.14 mm

Aluminiumblech 2.0 mm

Riegelschloss mit  
 Profilzylinder

2-seitig  
 298

Lüftungsschlitze zurückgesetzt

Aluminium Strangpressprofil

TFT-LCD Display 65 Zoll  
 832 x 1450 x 89.4 mm  
 1920 x 1080 pix  
 510 Watt (typ)

Axiallüfter

Lüftungsschlitze zurückgesetzt

Stahlprofil nach statischer Erfordernis  
 Befestigung mit 8 Stk. VA FAZ Anker

ORTBETON: C 20 / 25  
 BETONSTAHL: BST 500 SM/ (A)  
 BAUSTAHL: S 235 JR+AR  
 BODENPRESSUNG: 150 kN/m<sup>2</sup>

PVC D=50

|   |  |   |                 |
|---|--|---|-----------------|
| <b>ST</b><br><b>DIGITAL</b>   |  | Hersteller:<br>ST-Vitrinen Trautmann GmbH & Co. KG<br>33729 Bielefeld - Grafenheider Straße 100 - ++49 52 1 97704-0 - info@st-vitrinen.de |                 |
| <b>65 P 112</b>   |  | Bauverfahren:   |                 |
| BAUHER:<br>Vitrum   | Zeichnung erstellt:<br>Vitrum ST 725.749.749 | Datum:<br>15.0.2018   | Maßstab:<br>0:1 |
| VARIANTE:<br><small>Alle Rechte vorbehalten.<br/>         Alle Texte, Bilder, Grafiken, Zeichnungen sowie ihre Bearbeitung unterliegen dem Urheberrecht<br/>         und den übrigen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums.<br/>         Der Inhalt der vorliegenden Zeichnung oder Bauteile dürfen nicht ohne ausdrücklicher<br/>         Zustimmung des Herstellers, verändert, abgedruckt oder für Dritte ausgeben, reproduziert werden.</small> |  |   |                 |