



# Loewe **klang sub5**

Subwoofer als Ergänzung zur Soundbar

Aktiver Funk-Subwoofer fürs Heimkino

360 Watt Gesamtmusikleistung mit zwei aktiven 6" Treibern und vier passiven 6" Radiatoren

Hexagonaler, punktsymmetrischer Aufbau zum Ausgleich bewegter Massen

360° Design mit lackierter Edelstahlplatte und speziellem Akustikstoff

Absolut Vibrations- und Schwingungsfrei

Perfekte Ergänzung für Loewe klang bar3 mr und klang bar5 mr \*

Loewe wireless digital audiolink Funktechnologie

Verlustfreie (lossless) und Latenzfreie (latency-free) Funk-Signalübertragung

---

LOEWE. wurde 1923 von den Gebrüdern Loewe als Radio Frequenz GmbH in Berlin gegründet.  
Auch heute designen, entwickeln und produzieren wir Unterhaltungselektronik – Made in Germany.

\* Es können beliebig viele klang sub5 mit einer klang bar3 mr oder klang bar5 mr gleichzeitig verbunden werden

Datenblatt  
Loewe **klang sub5**  
Juli 2023

**LOEWE.**

loewe.tv     

# Loewe **klang sub5**

Subwoofer als Ergänzung zur Soundbar



## Der Subwoofer: In der Ruhe liegt die Kraft.

Durch das runde und gefällige 360° Design lässt sich der Loewe klang sub5 problemlos überall unauffällig platzieren. Sein kraftvoller und kontrollierter Tiefton verbreitet sich gleichmäßig und nicht-ortbar im ganzen Raum – und das ohne die Nachbarn durch Körperschallanregung zu stören: Denn durch die clevere Konstruktion mit einem exakt ausbalancierten, gespiegelten Aufbau in Hexagon-Anordnung bleibt er äußerlich immer Vibrationsfrei die Ruhe selbst.


## Eleganz und Perfektion im Detail.

Eine lackierte Edelstahlplatte deckt den Subwoofer oben ab und dämpft durch ihre schiere Masse gleichzeitig jegliche unerwünschte Anregung. Der spezielle zwei-fädig gewobene und robuste Akustikstoff erzeugt eine lebendige optische Plastizität. Stromanschluss und Pegelsteller sind unauffällig auf der Unter- bzw. Rückseite platziert. Die Loewe Systemfarbe Basaltgrau und das typische Loewe signature flag runden das harmonische 360°-Design ab.

## Innen größer als außen.

Der Aktiv-Subwoofer verfügt über 360 Watt Gesamtmusikleistung und über insgesamt mehr als 1.000 cm<sup>2</sup> Schallwirksame Membranfläche aus 2 aktiven 6-Zoll-Treibern und 4 Passivradiatoren. Damit spielt er locker bis runter auf 35 Hertz Tiefton und bietet ein erstaunlich eindrucksvolles Bass-Fundament im Heimkino. Das Loewe Wireless Digital Audiolink 2.0 sorgt dabei für verlustfreie (lossless) und verzögerungsfreie (latency free) Signalübertragung.

## Farbe

 Basaltgrau

## Modell

klang sub5

## Artikelnr.

60603

# Loewe **klang sub5**


Subwoofer als Ergänzung zur Soundbar

## Zubehör

### Loewe **klang bar5 mr**

5.1.2 Dolby Atmos Soundbar mit wireless Subwoofer und 800 Watt Musikgesamtleistung

#### Farbe

 Basaltgrau



#### Modell


klang bar5 mr

#### Artikelnr.

60601

### Loewe **klang bar3 mr**

3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem Subwoofer und 360 Watt Musikgesamtleistung

 Basaltgrau




klang bar3 mr

60614

### Loewe **klang mr5**

Funk-Aktivlautsprecher mit 180 Watt für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio

 Basaltgrau




klang mr5

60606

### Loewe **klang mr3**

Funk-Aktivlautsprecher mit 150 Watt für Mehrkanal-Heimkino oder für Multiroom-Audio

 Basaltgrau




klang mr3

60605

### Loewe **klang mr1**

Funk-Aktivlautsprecher mit 30 Watt als Rear-Surround oder für Multiroom-Audio

 Basaltgrau



klang mr1

60604

# Loewe **klang sub5**

Subwoofer als Ergänzung zur Soundbar

## Technische Daten

Loewe klang

**sub5**

### Ton

Akustisches Lautsprecherkonzept	closed + passive membranes
Kanalkonfiguration (Lautsprecher Layout)	0.1 (subwoofer)
Leistung (Watt Sinus / Musik)	180 / 360
Treiber (aktiv + passiv)	6 (2x 6" + 4x 6")
Ausrichtung nach vorne / seitlich / oben / hinten	radial (motion compensation)
2-Kanal Weiche	• low pass
Class-D Amp	•
Frequenzbereich (Hz)	35-150
Getrennte Bass- und Höhenregelung / Loudness	• (gain adjustment) / —

### Multimedia

Multiroom Audio Unterstützung	• (via klang bar mr)
Mehrkanal Heimkino Unterstützung	•

### Anschlüsse und Schnittstellen

Bluetooth	—
Wireless Digital Audiolink (zweite Generation)	•
Analog Audio-In (3,5 mm Klinke)	—

### Netzwerk

WLAN (Wi-Fi) Standard	—
WLAN (Wi-Fi) Leistung (max. mW)	<100
WLAN (Wi-Fi) Frequenzbereich	5725-5850 MHz
WLAN (Wi-Fi) Verschlüsselung	—

### Energie

Netzspannung AC	100-240V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby / Netzwerkstandby (Watt)	<0,5 / <0,5

### Umwelt

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb	5-35° C
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	20-80%

### Abmessungen

Gewicht (ca. kg) ohne / inkl. Standard-Aufstelllösung	8,8
B* x H x T (ca. cm) ohne Aufstelllösung (* inkl. signature flag)	38,0 x 21,4 x 38,0

### Lieferumfang

Bedienungsanleitung / Netzkabel	• / •
---------------------------------	-------

### Optionales Zubehör

Auswahl empfohlener Aufstelllösungen und Audiosysteme	klang bar5 mr, klang bar3 mr, iconic v, iconic i
---	--

• = verfügbar — = nicht verfügbar

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Darüber hinausgehende Dienstleistungsangebote werden individuell angeboten und berechnet.