

PressIT: Einrichtung und technische Informationen



KEY FEATURES

- Für Video- und Audiosignale von PCs, iOS/Android und anderen mobilen Geräten
- Zwei Arten von Empfängern: Set-Top-Box kompatibel mit allen Displays und Projektoren, SDM-Board für SQ1- und SQE1-Displays
- Kompatibel mit HDMI-CEC-Befehlssteuerung, verbundener Betrieb mit CEC-kompatiblen Geräten
- Gleichzeitige Anzeige von bis zu 4 Quellen und gleichzeitige Verbindung mit bis zu 32 Sendern
- Keine Software- und Treiberinstallation oder Netzwerkverbindung erforderlich

3 Schritte zum Einrichten von PressIT


PressIT eliminiert lästige Setups und "Kabelsalat". Sie müssen nur Ihren Empfänger anschließen, Ihr Gerät verbinden und PressIT drücken.

Für Ihr Gerät ist keine spezielle Softwareinstallation* erforderlich. Das Gerät des Moderators kann durch einfachen Knopfdruck umgeschaltet werden, ohne dass das Kabel erneut angeschlossen werden muss.

* außer dedizierte App für Android-Geräte

SCHRITT 1

Empfänger mit Display
oder Projektor
verbinden



HDMI und USB anschließen
*USB dient der Stromversorgung.

SCHRITT 2

Sender mit Quellgeräten
verbinden



HDMI und USB oder
USB-Typ-C anschließen

SCHRITT 3

Taste drücken. Keine
Software erforderlich!



Bildschirmanzeige per Tastendruck. Einfacher
Wechsel des Quellgeräts per Tastendruck.

Weitere Produktspezifikationen



Empfänger (Box)

Empfänger (Board)

Sender (HDMI/USB)

Sender (USB-C)*

*Kompatibel mit der Bildausgabe von einem kompatiblen Gerät im alternativen Modus oder einem USB-Typ-C-Anschluss.

SPECIFICATIONS

Product	Wireless Presentation System Basic Set
Max. output resolution / Framerate	Receiver : 1920 x 1080/60p,3840 x 2160/30p (max.)
Max. input resolution / Framerate	Transmitter : 1920 x 1080/60p (max.)
Number of simultaneous connections	32
Number of sources simultaneous on screen	4
Data Rate Wired	10/100/1000 (Mbps)
Data Rate Wireless	Receiver : 867 Mbps (max.) Transmitter : 433 Mbps (max.)
Frequency Band	5 GHz (5180 MHz to 5240 MHz)
Wireless Communication Standard	Receiver : IEEE802.11/a/n/ac Transmitter : IEEE802.11ac
Security	WPA/WPA2
Reach (Max distance between transmitter and receiver)	30 m (When the line of sight/wave conditions are good)
Connection terminal	Receiver : HDMI/USB-A (female)/RJ45 (LAN) Transmitter : HDMI/USB-A (female)/USB-A (male)
Power Requirements	Receiver : DC 5 V/2 A Transmitter : DC 5 V/0.9 A
Power consumption (During image display)	Receiver : 10 W Transmitter : 4.5 W
Temperature Operating	Temperature: 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)
Temperature Storage	Temperature: -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Dimensions (W x H x D)	Receiver : 120 x 26 x 81 mm (4.71" x 1.03" x 3.19") Excluding antenna part Transmitter : 50.8 x 19.5 x 73.2 mm (2.00" x 0.80" x 2.86") (Excluding cables) Case : 151.3 x 41.6 x 198.0 mm (5.96" x 1.64" x 7.8")
Weight	Receiver : Approx. 181 g / 0.4 lbs Transmitter : Approx. 110 g / 0.3 lbs Case : Approx. 315 g / 0.7 lbs

URL: <https://de.business.panasonic.ch/visuelle-systeme/pressit-einrichtung-und-technische-informationen>

CONTACT

Web: <https://de.business.panasonic.ch/visuelle-systeme/contact-us>